



JUNTA DE TRANSIÇÃO DYSSIMETRICAL GIBault JOINT

08.800

PN 10 / 16

Acessório para PVC
Fitting for PVC

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
parafusos	aço passivado amarelo cl.6.8	bolts	steel zinc plated cl. 6.8 yellow passivated	ISO 898-1	
porcas	aço passivado amarelo cl.8	nuts	steel zinc plated cl.8 yellow passivated	ISO 898-2	
vedantes	elastómero EPDM com marcação CE	sealings	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Código Code	DN x DN	D	D'	L	Peso Weight (Kg)
10444029	63x50	-	-	-	2.4
10440040	63x90	93	66	155	4.0
10440014	75x63	78	66	149	2.8
10444037	90x75	93	78	151	3.9
10444057	110x90	113	93	171	6.3
10444165	125x110	128	113	180	6.6
10444085	140x125	143	128	180	7.7

Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- INETI (Portugal)
- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França-France)
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- INETI (Portugal)
- CRECEP (França - France)



Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

