

JUNTA CEGA BLIND JOINT


08.1000

PN 10 / 16

**Acessório para PVC
Fitting for PVC**

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
parafusos	aço passivado amarelo cl.6.8	bolts	steel zinc plated cl. 6.8 yellow passivated	ISO 898-1	
porcas	aço passivado amarelo cl.8	nuts	steel zinc plated cl.8 yellow passivated	ISO 898-2	
vedante	elastômero EPDM com marcação CE	sealing	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Código Code	DN	Dimensões Dimentions		Peso Weight (Kg)
		D	L	
10448010	50	52	57	1.8
10448910	63	66	65	2.0
10448039	75	78	67	2.3
10448920	90	93	73	3.4
10448930	110	113	80	5.0
10448068	125	128	79	5.7
10448072	140	143	81	6.8
10448083	160	163	71	7.3
10448091	180	-	-	7.2
10448106	200	204	92	9.0
10448113	250	254	97	15.7
10448120	315	319	112	26.8
10448130	400	406	136	51.6
10448140	450	457	144	-
10448212	500	-	-	76.3



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- INETI (Portugal)
- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França-France)
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany)

EPDM Elastômeros - EPDM Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1 With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- INETI (Portugal)
- CRECEP (França - France)



Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

