

CURVA DE FLANGE MÓVEL A 90° DOUBLE MOVABLE FLANGED 90° BEND

11.2000

PN 10 / 16

construção seg.
according to

EN 545:2006

Flange


DIN EN 1092-2

A partir de DN 700 inclusive as curvas são de flange fixa.
From DN 700 inclusively the bends are with fixed flanges

componente	material	component	material	norma	standard
corpo e flanges	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body and flanges	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica para águas residuais RESICOAT R4 - ES - RED BROWN aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 - ES - RED BROWN applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Sob Consulta:
Outros diâmetros.

On request:
Other diameters.



DN	Código - Code		L	Peso - Weight (Kg)	
	PN 10	PN 16		PN 10	PN 16
40	10008000	10008000	140	5.0	5.0
50	10008001	10008001	150	6.4	6.4
60	10008002	10008002	165	7.5	7.5
65	10008003	10008003	165	8.5	8.5
80	10008004	10008004	165	9.0	9.0
100	10008005	10008005	180	11.5	11.5
125	10008006	10008006	200	16.0	16.0
150	10008007	10008007	220	20.2	20.2
200	10008008	10008008	260	28.7	28.7
250	10008009	10008010	350	45.2	45.2
300	10008011	10008012	400	71.0	71.0
350	10008013	10008014	450	96.0	98.8
400	10008015	10008016	500	125.2	131.0
450	10008021	10008022	550	156.0	165.0
500	10008017	10008018	600	197.0	215.0
600	10008019	10008020	700	325.0	345.0
700	10142150	10142152	800	593.0	-
800	10142160	10142162	900	637.0	677.0
900	10142170	10142172	1000	-	-
1000	10142180	10142182	1100	-	-



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- **KIWA** (Holanda - Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido - United Kingdom)
- **CARSO** (França - France)
- **STÁTNI ZDRAVOTNÍ ÚSTAV** (República Checa - Czech Republic)

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

