

CURVA DE FLANGE MÓVEL A 45° DOUBLE MOVABLE FLANGED 45° BEND

11.2001

PN 10 / 16

construção seg.
according to

EN 545:2006

Flange


DIN EN 1092-2

A partir de DN 700 inclusive as curvas são de flange fixa.
From DN 700 inclusively the bends are with fixed flanges

componente	material	component	material	norma	standard
corpo e flanges	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body and flanges	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica para águas residuais RESICOAT R4 - ES - RED BROWN aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 - ES - RED BROWN applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Sob Consulta:
Outros diâmetros.

On request:
Other diameters.



DN	Código - Code		L	Peso - Weight (Kg)	
	PN 10	PN 16		PN 10	PN 16
40	10008400	10008400	78.0	4.5	4.5
50	10008401	10008401	85.5	5.6	5.6
60	10008402	10008402	92.0	6.6	6.6
65	10008403	10008403	92.0	7.2	7.2
80	10008404	10008404	130.0	8.7	8.7
100	10008405	10008405	140.0	11.0	11.0
125	10008406	10008406	150.0	14.4	14.4
150	10008407	10008407	160.0	18.4	18.4
200	10008408	10008408	180.0	25.6	25.6
250	10008409	10008410	245.0	42.0	42.0
300	10008411	10008412	275.0	62.3	62.3
350	10008413	10008414	300.0	83.0	85.3
400	10008415	10008416	325.0	105.6	111.4
450	10008421	10008422	350.0	130.0	139.0
500	10008417	10008418	375.0	159.3	176.7
600	10008419	10008420	426.0	230.0	250.0
700	10145150	10145152	478.0	510.0	-
800	10145160	10145162	529.0	412.0	452.0
900	10145170	10145172	581.0	-	-
1000	10145180	10145182	632.0	-	-



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (República Checa - Czech Republic)

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

