

CURVA DE FLANGE MÓVEL A 22° 30' 11.2002

DOUBLE MOVABLE FLANGED 22° 30' BEND

PN 10 / 16

Flange


DIN EN 1092-2

A partir de DN 700 inclusive as curvas são de flange fixa.
From DN 700 inclusively the bends are with fixed flanges

componente	material	component	material	norma	standard
corpo e flanges	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body and flanges	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica para águas residuais RESICOAT R4 - ES - RED BROWN aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 - ES - RED BROWN applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Sob Consulta:
Outros diâmetros.

On request:
Other diameters.



DN	Código - Code		L	Peso - Weight (Kg)	
	PN 10	PN 16		PN 10	PN 16
40	10008800	10008800	65	4.0	4.0
50	10008801	10008801	65	5.3	5.3
60	10008802	10008802	65	5.9	5.9
65	10008803	10008803	65	6.5	6.5
80	10008804	10008804	65	7.2	7.2
100	10008805	10008805	68	9.0	9.0
125	10008806	10008806	75	11.9	11.9
150	10008807	10008807	80	14.3	14.3
200	10008808	10008808	87	19.4	19.4
250	10008809	10008810	110	31.7	31.7
300	10008811	10008812	123	44.7	44.7
350	10008813	10008814	140	58.0	60.8
400	10008815	10008816	150	73.2	79.0
450	10008821	10008822	170	99.0	110.0
500	10008817	10008818	180	110.0	127.4
600	10008819	10008820	205	154.0	174.0
700	10148150	10148152	245	-	-
800	10148160	10148162	275	322.0	362.0
900	10148170	10148172	300	-	-
1000	10148180	10148182	327	-	-



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (República Checa - Czech Republic)

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

